

RFM Série Cabinets de Sismiques

R. F. Mote offre maintenant une solution pour vos équipements situés dans un environnement ayant de l'activité sismique. Nos cabinets sismiques Zone 4 sont évalués et certifiés individuellement selon les exigences sismiques du code UBC et sont conformes selon les normes de Bellcore GR-63-CORE.

Les cabinets sismiques sont construits à partir des bûts R.F. Mote et sont configurés avec nos rails de montage, gestion de câbles, tablettes, barres d'alimentation et ventilateurs standards. Une série de portes et de panneaux latéraux sont également disponibles.

Afin de répondre aux exigences sismiques, les cabinets doivent être fixés au sol et les portes doivent avoir trois points de verrouillage avec une serrure à combinaison intégrée et une clef de déblocage. Les panneaux latéraux de grade sismique sont fixés à l'intérieur du châssis. Pour des mesures de sécurité, les verrous ne peuvent être retirés de l'extérieur du cabinet.



Caractéristiques de base :

- Construction entièrement soudée
- Plusieurs hauteurs : 35" / 59" / 72" / 83"
- Plusieurs profondeurs : 30" / 36" / 42"
- Plusieurs largeurs : 24" / 30"
- Toutes les portes ont 3 points d'enclenchement et peuvent être retirées pour faciliter l'installation des équipements et des câbles
- Ouverture à la base pour accéder aux câbles
- Plusieurs accès aux câbles et ventilateurs fournis sur le haut du cabinet

Scanez ce code QR



pour plus d'informations



Cabinet sismique série 30 – Équipé

Numéro d'article	L	P	H	# de U
RFM-304283-US-19-S	30.150"	42.150"	83.00"	44U
RFM-303683-US-19-S	30.150"	36.150"	83.00"	44U
RFM-303083-US-19-S	30.150"	30.150"	83.00"	44U
RFM-304283-U-19-S	30.150"	42.150"	83.00"	44U
RFM-303683-U-19-S	30.150"	36.150"	83.00"	44U
RFM-303083-U-19-S	30.150"	30.150"	83.00"	44U

Cabinet sismique série 24 – Équipé

RFM-244283-US-19-S	24.00"	42.150"	83.00"	44U
RFM-243683-US-19-S	24.00"	36.150"	83.00"	44U
RFM-243083-US-19-S	24.00"	30.150"	83.00"	44U
RFM-244283-U-19-S	24.00"	42.150"	83.00"	44U
RFM-243683-U-19-S	24.00"	36.150"	83.00"	44U
RFM-243083-U-19-S	24.00"	30.150"	83.00"	44U

Options :

- Diverses tablettes – fixes ou escamotables
- Gestion de câbles à la verticale, à l'horizontale, à densité élevée et régulière
- Rails de montage E.I.A avec les repères « U » en sérigraphie et disponibles taraudés ou de style écrou « cage nut » pour l'installation des équipements
- Chemins de câbles horizontaux pour dessus de cabinets 24" et 30"
- Plusieurs barres d'alimentation
- Plusieurs panneaux latéraux : pleins ou perforés
- Portes perforées, en acrylique fumé, pleines ou ventilées
- Ventilateurs
- Plusieurs solutions d'aération pour cabinet
- Supports de fixation prêt-à-monter

